



Rasta

Design - Christoph Matthias & Team Lichtlauf, 2017

Datenblatt

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | 18.01 / 18.02 / 18.03 /18.04 |
| Anwendung: | LED-Leuchte Innenleuchte Pendelleuchte |
| Schutzart: | IP20 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | weiß beschichtet |
| Kabel: | weiß · 2x0,75 mm ² |
| Pendellänge: | max. 2 m |
| Maße: | 160 x 75 x 8 cm oder 102,5 x 100 x 8 cm |
| LED-Betriebsgerät: | 1 x oder 2 x 230 V ~ 50 Hz · 60 W · 1050 mA Betriebsgerät in Leuchte verbaut |
| LED: | 1 x 47 W (nur Downlight) oder 2 x 47 W (Up- und Downlight max. 1050 mA LED-Lampe ist fest verbaut Austausch nur durch den Hersteller möglich. Energieklassen: A - A++ |
| Farbtemperatur: | 3000 K oder 4000 K |
| Farbwiedergabeindex: | CRI > 85 |
| Baldachin: | Montage auf Deckenauslass oder Unterputzdose möglich |



Dimmbarkeit und Überlänge Pendel
auf Anfrage möglich

data sheet

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| article number: | 18.01 / 18.02 / 18.03 /18.04 |
| application: | LED-light indoor light pendant light |
| protection class: | IP20 |
| material: | aluminum |
| surface: | white coated |
| cablе: | weiß · 2x0,75 mm ² |
| pendulum length: | max. 2 m |
| dimensions: | 160 x 75 x 8 cm or 102,5 x 100 x 8 cm |
| LED power supply unit: | 1 x oder 2 x 230 V ~ 50 Hz · 60 W · 1050 mA power supply unit installed in the luminaire |
| LED: | 1 x 47 W (only Downlight) or 2 x 47 W (Up- and Downlight max. 1050 mA contains built-in LED lamps The lamp can only be replaced by the manufacturer. Energy classes: A - A++ |
| colour temperature: | 3000 K oder 4000 K |
| colour rendering index: | CRI > 85 |
| canopy: | Mounting on ceiling outlet or flush-mounted box possible |



dimmability and overlength pendulum
available on request