



## eNormaJeane

Design - Christoph Matthias & Veit Redl, 2015

### Datenblatt

Artikelnummer:	14.01 / 14.02
Anwendung:	LED-Leuchte Innenleuchte Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Oberseite: matt beschichtet (schwarz oder weiß) Unterseite: Blattmetallisiert in kupfer
Kabel sekundär:	Koaxial · 2x0,75 mm <sup>2</sup> transparent
Pendellänge:	max. 2 m
Maße:	ca. 125x30x15 cm / ca. 160x30x15 cm
LED-Betriebsgerät:	220-240 V ~ 50 Hz · 70 W · 350 mA Betriebsgerät in Baldachin
LED:	2 oder 3 x max. 12 W · max. 350 mA LED-Lampe ist fest verbaut · Austausch nur durch den Hersteller möglich. Energieklassen: A - A++
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI > 90
Baldachin:	Montage auf Deckenauslass
Maße Baldachin:	70x5x3 cm / 110x5x3 cm



Dimmbarkeit, Überlänge Pendel,  
Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich

### data sheet

article number:	14.01 / 14.02
application:	LED-light indoor light pendant light
protection class:	IP20
material:	aluminum
surface:	top side: coated (black or white) bottom side: leaf gilded with copper
cable secondary:	coaxial · 2x0,75 mm <sup>2</sup> transparent
pendulum length:	max. 2 m
dimensions:	approx. 125x30x15 cm / approx. 160x30x15 cm
LED power supply unit:	220-240 V ~ 50 Hz · 70 W · 350 mA power supply unit in canopy
LED:	2 or 3 x max. 12 W · max. 350 mA contains built-in LED lamps · The lamp can only be replaced by the manufacturer. Energy classes: A - A++
colour temperature:	3000 K
colour rendering index:	CRI > 90
canopy:	mounting on ceiling outlet
dimensions canopy:	70x5x3 cm / 110x5x3 cm



dimmability, overlength pendulum,  
special sizes and colors available on request